

 OLIO ESAUSTO

 WASTE OIL

 HUILE USAGÉ

 ALTÖL

 ACEITE USADO

www.worky-italy.com

WORKY®

FMOD



FMOD	LT.	GRAV.	EXTRACT.	VISOR
FMOD80	80	✓	-	-

 Recuperatore carrellato a gravità per olio esausto con 80 lt di capacità massima predisposto con flessibile per lo svuotamento pneumatico.

 Mobile drainer for waste oil with a maximum capacity of 80 l, equipped with a pneumatic discharge hose.

 Bac mobile par gravité pour huile usagé d'une capacité maximale de 80 l, équipé d'un tuyau de vidange pneumatique.

 Mobiler Altöl-Aufnehmer mit einer maximalen Kapazität von 80 l, mit einem pneumatischen Abflussschlauch ausgestattet.

 Recuperador móvil a gravitación con una capacidad máxima de 80 l, equipado con una manguera de descarga neumática.

FMOE



FMOE	LT.	GRAV.	EXTRACT.	VISOR
FMOE80	80	✓	✓	-

 Recuperatore carrellato con 80 lt di capacità massima e set di cannule per l'aspirazione dell'olio esausto direttamente dal motore predisposto con flessibile per lo svuotamento pneumatico.

 Mobile pneumatic suction-drainer for waste oil with a set of extraction hoses for direct extraction from the engine and equipped with a pneumatic discharge hose.

 Récupérateur mobile à gravité et aspiration pour l'huile usagée, complet avec un ensemble de canules d'aspiration directement du moteur et tuyau de vidange pneumatique.

 Pneumatischer mobiler Altölabsauger und Aufnehmer mit Absaugkanülen-Satz direkt vom Motor und pneumatischen Abflussschlauch.

 Aspirador y recuperador móvil neumático de aceite usado equipado con un conjunto de cánulas de succión directamente desde el motor y de manguera de descarga neumática.

FMOEPC



FMOEPC	LT.	GRAV.	EXTRACT.	VISOR
FMOE80PC	80	✓	✓	✓

 Recuperatore carrellato con precamera, 80 lt di capacità massima, set di cannule per l'aspirazione dell'olio esausto direttamente dal motore e flessibile per lo svuotamento pneumatico.

 Mobile pneumatic suction-drainer for waste oil with prechamber, a set of extraction hoses for direct extraction from the engine and equipped with a pneumatic discharge hose.

 Récupérateur mobile à gravité et aspiration pour l'huile usagée, complet avec un ensemble de canules d'aspiration directement du moteur, pre-chambre et tuyau de vidange pneumatique.

 Pneumatischer mobiler Altölabsauger und Aufnehmer mit Vorkammer, Absaugkanülen-Satz direkt vom Motor und pneumatischen Abflussschlauch.

 Aspirador y recuperador móvil neumático de aceite usado con precámara, equipado con un conjunto de cánulas de succión directamente desde el motor y de manguera de descarga neumática.

FOEK-F



FOEK	LT./MIN	OIL OUT	AIR IN	FILTER
FOEK	~ 15	1/2"	1/4"	✓

 Pompa pneumatica a pistone con rapporto di compressione 3:1, dotata di filtro a cartuccia e innesto rapido a passaggio totale per aspirare l'olio esausto dai recuperatori mobili.


 Pneumatic piston pump with a 3:1 compression ratio, equipped with a cartridge filter and a full-flow quick coupling to extract the waste oil from the mobile drainers.

 Pompe pneumatique à piston avec un compression de 3:1 équipée d'un filtre à cartouche et d'un raccord rapide à plein débit pour aspirer l'huile usagé des récupérateurs mobiles.

 Pneumatische Pumpe mit einem Kompressionsverhältnis von 3:1, ausgestattet mit einem Patronenfilter und einer Vollstrom-Schnellkupplung, um das verbrauchte Öl von den Aufnehmer abzusaugen.

 Bomba de pistón neumática con una compresión de 3:1, equipada con un filtro de cartucho y un acoplamiento rápido de flujo completo para aspirar el aceite usado de los recuperadores móviles.

FOEK34-MF



FOEK	LT./MIN	OIL OUT	AIR IN	FILTER
FOEK34-M	~ 35	3/4"	1/2"	✓

 Pompa pneumatica a doppia membrana, dotata di filtro a cartuccia e innesto rapido a passaggio totale per aspirare l'olio esausto dai recuperatori mobili.


 Pneumatic diaphragm pump equipped with a cartridge filter and a full-flow quick coupling to extract the waste oil from the mobile drainers.

 Pompe pneumatique à double membrane équipée d'un filtre à cartouche et d'un raccord rapide à plein débit pour aspirer l'huile usagé des récupérateurs mobiles.

 Doppelmembrane pneumatische Pumpe ausgestattet mit einem Patronenfilter und einer Vollstrom-Schnellkupplung, um das verbrauchte Öl von den Aufnehmer abzusaugen.

 Bomba neumática de doble membrana, equipada con un filtro de cartucho y un acoplamiento rápido de flujo completo para aspirar el aceite usado de los recuperadores móviles.

VAQUBO



VAQUBO	LT./MIN	OIL OUT	AIR IN	FILTER
VAQUBO	~ 35	3/4"	1/2"	✓

 Pompa pneumatica a doppia membrana, dotata di filtro a cartuccia e innesto rapido a passaggio totale, quadro elettrico e box insonorizzante per vuotare i recuperatori mobili di olio.

 Pneumatic diaphragm pump equipped with a cartridge filter and a full-flow quick coupling, switchboard and soundproof box to extract the waste oil from the mobile drainers.

 Pompe pneumatique à double membrane équipée d'un filtre à cartouche et d'un raccord rapide à plein débit, coffret électrique et caisse insonorisante pour aspirer l'huile usagé des récupérateurs mobiles.

 Doppelmembrane pneumatische Pumpe ausgestattet mit einem Patronenfilter, einer Vollstrom-Schnellkupplung, Schalttafel und Schalldammhaushaus um das Öl von den Aufnehmer abzusaugen.

 Bomba neumática de doble membrana, equipada con un filtro de cartucho y un acoplamiento rápido de flujo completo, cuadro eléctrico y box insonorizante para aspirar el aceite usado de los recuperadores móviles.

FPOD



FPOD	LT.	GRAV.	Dimens.
FPOD70	70	✓	160 x 70 x H 30 cm
FPOD110	110	✓	90 x 60 x H 30 cm

 Recuperatore mobile per olio esausto da fosa con capacità da 70 o 110 lt con valvola di collegamento per essere svuotato a gravità o tramite pompa dedicata.

 Sliding waste oil drainer for pits with 70 or 110 liter capacity with discharge valve to be emptied by gravity or by a dedicated pumping system.

 Égouttoir coulissant sur fos pour huile usagé d'une capacité de 70 ou 110 litres avec soupape de décharge par gravité ou par un système de pompage dédié.

 Schlitzbarer Altölbehälter für Grube mit 70 oder 110 Litern Fassungsvermögen mit Ablassventil, das durch Schwerkraft oder durch ein spezielles Pumpsystem entleert werden kann.

 Recuperador de aceite usado corredizo para fosos con capacidad de 70 o 110 litros con válvula de descarga por gravedad o mediante un sistema de bombeo específico.

FMODUV



FMODUV	LT.	GRAV.	Dimens.
FMODUV70	70	✓	80 x 56 x H 18 cm
FMODUV110	110	✓	140 x 56 x H 18 cm

 Recuperatore mobile per olio esausto a profilo ribassato con capacità da 70 o 110 lt con valvola di collegamento per essere svuotato a gravità o tramite pompa dedicata.

 Low profile mobile waste oil drainer with 70 or 110 liter capacity with discharge valve to be emptied by gravity or by a dedicated pumping system.

 Égouttoir mobile à profil bas pour huile usagé d'une capacité de 70 ou 110 litres avec soupape de décharge par gravité ou par un système de pompage dédié.

 Mobiler Altöltropfbehälter mit niedrigem Profil mit 70 oder 110 Litern Fassungsvermögen mit Ablassventil, das durch Schwerkraft oder durch ein spezielles Pumpsystem entleert werden kann.

 Recuperador de aceite usado de perfil bajo con capacidad de 70 o 110 litros con válvula de descarga por gravedad o mediante un sistema de bombeo específico.

FMOD4W



FMOD4W	LT.	GRAV.	Dimens.
FMOD4W	208	✓	70 x 70 x H 120 (180max) cm

 Carrello portafusto da 208 lt. per olio esausto con vasca di raccolta da 10 lt, tubo di scarico in acciaio e rubinetto di chiusura.

 208 lt barrel trolley for waste oil drainage complete with 10 lt collection bowl, steel drainage pipe and closing tap.

 Chariot à fût de 208 lt pour la vidange des huiles usagées avec bac de récupération de 10lt, tuyau de drainage en acier et robinet de fermeture.

 Fasswagen 208 lt. für Altöleentleerung komplett mit 10lt Auffangschale, Stahlablaufrohr und Verschlussshahn.

 Carro para barril de 208 litros para el drenaje de aceite usado completo de colector de recogida 10lt, un tubo de drenaje de acero y un grifo de cierre.

FOEKR



FOEKR	PUMP	LT./MIN	OIL OUT	AIR IN	Spec.
FOEKR	3/8"	~ 0,5	1/2"	1/4"	-
FOEKR-AR	3/8"	~ 0,5	1/2"	1/4"	remote on/off
FOEKR-34AR	3/4"	~ 1,5	3/4"	1/4"	remote on/off

 Sistema completo di aspirazione dell'olio esausto dal motore dell'auto direttamente nella cisterna di stoccaggio. Sistema composto da pompa, arrotolatore e sonde.

 Complete system for the extraction of waste oil from the car engine with pump, reel and extracting probes directly going to the storage tank.

 Système complet pour l'extraction de l'huile usagé du moteur de la voiture directement au réservoir de stockage avec pompe, enrouleur et sondes d'aspiration.

 Komplettes System für die Absaugung von Altöl aus dem Automotor mit Pumpe, Aufroller und Saugsonden direkt zum Lagertank.

 Sistema completo para la extracción de aceite usado desde el motor del coche directamente hasta el tanque de almacenamiento con bomba, carrete y sondas de aspiración.

ZKOE



ZKOE	LIV.	L.	PUMP BLOCK
ZKOE1LIV	1	300 mm	-
ZKOE2LIV	2	400 mm	-
ZKOE2LLK	2	400 mm	✓

 Sistema antibolla di controllo livello per olio e antigelo esausto a singolo e doppio galleggiante.

 Level control system for waste oil and antifreeze with single and double floaters.

 Système de controle de niveau pour huiles et antigel usagés avec flotteur singule et double.

 Niveaurüberwachungssystem für Altöl und Alt-frostschutz mit Einfach- oder Doppelschwimmer.

 Controle de nivel para aceite usado y anticongelante usado con un flotador singulo o doble.

FWOT



FWOT	LT. CONT
FWOT	500 LT.

 Cisterna a doppia camera per impiego fuori terra completamente realizzata in polietilene e dotata di indicatore di livello.

 Double wall tank for above-ground use completely made of polyethylene and complete with integrated level gauge.

 Cûve a double paroi pour une utilisation au-dessus du sol. Complètement réalisée en polyéthylène et complète d'un contrôle de niveau.

 Doppelwandige Tank für den oberirdischen Einsatz. Aus Polyethylen gebaut mit integrierten Niveauschalter.

 Tanques de doble pared para uso sobre el suelo completamente realizada en polietileno con visor de nivel integrado.