



A brand of RO & CO S.p.A
via Masaccio, 15
42124 Reggio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 1545193
Fax +39 0522 1546451
vendite@worky-italy.com
sales@worky-italy.com
www.worky-italy.com

GMRFHP/US - technical datasheet









Code	Ø [in]	L [ft]	HP/Kw	V	Ph.	Hz	A [in]	B [in]	D [in]	E [in]	F [in]	G [in]	Hxi [in]	J [in]	L [in]	M [in]	N [in]	[lb]	Pack [lb]
GMRFHP/US-757.5	3	25	0,5/0,37	460V	3	60	24,80	4,72	25,19	32,99	20,78	24,37	0,78x0,51	10,78	11,57	Ø5	21,33	80	95
GMRFHP/US-7510		33	0,5/0,37	460V	3	60	31,49	4,72	25,19	52,55	20,78	2x16,14	0,78x0,51	10,78	11,57	Ø5	21,33	84	100
GMRFHP/US-7512.5		41	0,5/0,37	460V	3	60	26,77	6,39	31,85	47,87	25,59	2x13,36	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø5	25,59	111	135
GMRFHP/US-7515		49	0,5/0,37	460V	3	60	33,46	6,39	33,38	54,56	25,59	2x17,16	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø5	25,59	117	141
GMRFHP/US-1007.5	4	25	0,5/0,37	460V	3	60	24,80	4,72	27,16	46,41	22,75	24,37	0,78x0,51	10,78	11,57	Ø5	22,32	80	97
GMRFHP/US-10010		33	0,5/0,37	460V	3	60	31,49	4,72	27,16	52,55	22,75	2x16,14	0,78x0,51	10,78	11,57	Ø5	22,32	84	102
GMRFHP/US-10012.5		41	0,5/0,37	460V	3	60	33,46	6,39	32,4	54,56	26,69	2x16,71	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø5	25,59	128	157
GMRFHP/US-10015		49	1,5/1,1	460V	3	60	42,51	6,98	33,38	64,60	26,69	2x14,17	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	28,30	154	187
GMRFHP/US-1257.5	5	25	1,5/1,1	460V	3	60	26,77	6,59	33,38	48,85	28,74	2x13,36	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	28,30	136	158
GMRFHP/US-12510		33	1,5/1,1	460V	3	60	33,46	6,59	33,38	55,55	28,74	2x16,71	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	28,30	143	171
GMRFHP/US-12512.5		41	1,5/1,1	460V	3	60	42,51	4,72	33,38	64,60	28,74	3x14,14	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	28,30	154	191
GMRFHP/US-12515		49	1,5/1,1	460V	3	60	42,51	6,98	33,38	64,60	28,74	3x14,17	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	28,30	160	198
GMRFHP/US-1507.5	6	25	1,5/1,1	460V	3	60	26,77	6,59	35,35	48,85	30,70	2x13,36	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	29,29	136	163
GMRFHP/US-15010		33	1,5/1,1	460V	3	60	33,46	6,59	35,35	55,55	30,70	2x16,71	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	29,29	142	178
GMRFHP/US-15012.5		41	1,5/1,1	460V	3	60	42,51	6,98	35,35	64,60	30,70	3x14,17	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	29,29	154	198
GMRFHP/US-15015		49	1,5/1,1	460V	3	60	50,07	10,9	35,35	72,16	30,70	3x17,71	0,78x0,51	11,96	12,75	Ø6,3	29,29	165	220

È VIETATA LA RIPRODUZIONE TOTALE E/O PARZIALE DEL PRESENTE DISEGNO CHE È DI PROPRIETÀ DI RO & CO SPA PI02492210352
RO & CO SPA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AGGIORNARE E O MODIFICARE TUTTO O IN PARTE LE PRESENTI SPECIFICHE SENZA PREAVVISO

Rev. 08/11/2019